2013 Planar Modellübersicht

Modell Planar	Genauigkeit (µm) Kontur** µm	Genauigkeit (µm) Höhe** µm	Max Bauteilgröße Breite (mm)	Max Bauteilgröße Tiefe (mm)	Max Bauteilgröße Höhe (mm)	Max Bauteilgröße Gewicht (kg)	Geschwindigkeit (Sekunden) Measuring**	Geschwindigkeit (Sekunden) Processing**	Punktlaser Höhen-vermessung	Opti-Probe	Opti-Scan 3D	Drucker A4 Color Inkjet	Computer Kabine	Farbe	Ca. Leuchttisch Abmessungen Länge (mm)	Ca. Leuchttisch Abmessungen Tiefe (mm)	Ca. Leuchttisch Abmessungen Höhe (mm)	Ca. Leuchttisch Gewicht (kg)
P17.12	12/25*	100	500	333	120	100	<0.25	25	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	RAL 5013 (acrylic)	1121	983 – 1256	2407	<100
P40.20	20/40*	n/a	795	530	N/A	100	<0.25	25	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	RAL 5013 (acrylic)	991	1009	2297	<75
P50.20	20/40*	100	884	589	150	100	<0.25	25	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	RAL 5013 (acrylic)	1121	983 – 1256	2406	<100
P100.25	25/50*	100	1219	812	350	200	<0.25	25	Inklusive	Optional	Optional	Inklusive	Inklusive	RAL 5013	1623	1283	2903	<500
P110.25	25/50*	100	1278	852	350	200	<0.25	25	Inklusive	Optional	Optional	Inklusive	Inklusive	RAL 5013	1623	1283	2903	<500
P150.40	40/80*	100	1500	1000	350	250	<0.25	25	Inklusive	Optional	Optional	Inklusive	Inklusive	RAL 5013	1883	1521	3364	<825
P180.50	50/100*	100	1650	1100	350	400	<0.25	25	Inklusive	Optional	Optional	Inklusive	Inklusive	RAL 5013	2190	1746	3584	<825
P220.50	50/100*	100	1830	1220	350	400	<0.25	25	Inklusive	Optional	Optional	Inklusive	Inklusive	RAL 5013	2190	1746	3599	<825
P330.50L	50/100*	100	3000	1100	350	500	<0.25	25	Inklusive	Optional	Optional	Inklusive	Inklusive	RAL 5013	3360	2145	3643	<1200
P360.50L	50/100*	100	3000	1220	350	500	<0.25	25	Inklusive	Optional	Optional	Inklusive	Inklusive	RAL 5013	3360	2145	3643	<1200
P370.100	100/200*	100	2355	1570	350	500	<0.25	25	Inklusive	Optional	Optional	Inklusive	Inklusive	RAL 5013	2860	2491	4334	<1100

PC Prozessor	Intel Quad oder Dual core
Prozessor Geschwindigkeit	> 3 GHz
Festplatte	80 GB
Betriebssystem	Windows 7
Monitor	20" Flatscreen
Datenkabel	High speed fire wire IEEE1394 oder USB2
Power Distribution System	Surge Suppressed and Filtered
Stromversorgung	230 volt, 50Hz, andere auf Anfrage
Stromverbrauch	< 6 Amp
Umgebungstemperaturen	10-30^{0}**C**
CE Konformität	Maschinenrichtlinie, Niederspannung und EMC
Verpackung	Transportverpackung Holzkiste
Garantie	1 Jahr Garantie auf Hardware und Software
Erweiterte Garantie	Optional erhältlich mit Software Support
Computer Kabine Größe	587x900x1675mm
Computer Kabine Gewicht	100kg

InspecVision Ltd
10 Trench Road
Mallusk
Newtownabbey BT36 4TY
Co Antrim United Kingdom
Telephone: +44 (0) 28 90 844 012
Telefax: +44 (0) 870 706 1614
Email: Info@InspecVision.com
Web Address: www.InspecVision.com

Händlerinformationen

INSPECVISION Deutschland GmbH
Viele Brunnen 2
D-74912 Kirchardt-Berwangen

Tel.: + 49 (0) 7266 918709-25
Fax.: + 49 (0) 7266 918709-30

Mail: info@inspecvision.de
Web: www.inspecvision.de

***Die erste Genauigkeit wird im gesamten inneren Bereich des Messbereichs erzielt, die zweite Genauigkeit wird in den Ecken des Messbereiches erzielt**
**** Testergebnisse wurden nach ISO 10360 mit Standardmaschinen ermittelt**

Aufgrund unserer ständigen Weiterentwicklung verändern sich viele Angaben, befragen Sie hierzu unsere Händler.